СИБУР **Сертификат Качества №** 0752459114/900001 **от** 09.08.2026 SIBUR

Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD0248 TR/6, ТУ 20.16.10-246-00203335-2022

Polyethylene, grade HD0248 TR/6, TS 20.16.10-246-00203335-2022

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Integrated Management System is certified to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/

№ 2838/26

Дата изготовления/Date of manufacture/ **29.05.2026**

Изготовитель	**ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ**	**ул. Беломорская 101, Казань, 420051, Россия**
Manufacturer	PJSC KAZANORGSINTEZ	Belomorskaya str. 101, Kazan, 420051, Russia

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность при 20°C Density at 20°C	**кг/м³** kg/m³	**943**	**957**	**944**	**ГОСТ 15139 и п. 7.1 настоящих ТУ** GOST 15139 and art. 7.1 of mentioned above TS
Показатель текучести расплава, 190°C /5 кг Melt flow index, 190°C /5 kg	**г/10 мин** g/10 min	**0,1**	**0,3**	**0,1**	**ГОСТ 11645 и п. 7.3 настоящих ТУ** GOST 11645 and art. 7.3 of mentioned above TS

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Using decision

Полиэтилен, марка HD0248 TR/6 соответствует требованиям ТУ 20.16.10-246-00203335-2022 с изменениями 1-5.

Polyethylene, grade HD0248 TR/6 meets the requirements of TS 20.16.10-246-00203335-2022 with rev.1-5.

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD0248 TR/6 – 3 года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5см и от нагревательных приборов не менее чем на 1м, при температуре не выше 25°C и относительной влажности не более 80%. Допускается хранение и транспортировка полиэтилена при температуре не выше 40°C и относительной влажности не более 80% в течении не более 60 дней подряд.

Shelf life of Polyethylene, grade HD0248 TR/6 - 3 years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, which prevents direct sunlight, on shelves or pallets at least 5cm apart from the floor and at least 1m away from heating devices at a temperature not higher than 25°C and relative humidity not more than 80%. Storage and transportation of polyethylene at temperature not higher than 40°C and relative humidity not more than 80% for not more than 60 days in a row is allowed.

,,

Ответственные лица/Контактные данные

Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Химик	Залетина Юлия Римовна
Testing	Chemist	Zaletina Yuliya Rimovna
Решение об использовании		
Using decision		