Сертификат Качества № 0752428190/900001 **от** 30.06.2026
Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD 0350 TR, по ТУ 20.16.10-005-81060768-2019 с изм.1-13.

Polyethylene, grade HD 0350 TR, TS 20.16.10-005-81060768-2019 with rev.1-13.

Партия/ Lot/

№ 26050838

Дата изготовления/Date of manufacture/ **12.05.2026**

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Изготовитель	**ООО ЗапСибНефтехим**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	LLC ZapSibNeftekhim	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность Density	**г/см³** g/cm³	**0,944**	**0,957**	**0,949**	**п.5.5 настоящих ТУ и ISO 1183-1 Метод A/art.5.5 of mentioned above TS and ISO 1183-1 Method A**
Показатель текучести расплава, 190°C/5 кг Melt Flow Rate (MFR), 190°C/5 kg	**г/10 мин** g/10 min	**0,15**	**0,45**	**0,34**	**п.5.2 настоящих ТУ и ISO 1133-1 Метод B/art.5.2 of mentioned above TS and ISO 1133-1 Method B**

Заключение/Решение об использовании
Conclusion/Using decision
Полиэтилен, марка HD 0350 TR, партия № 26050838 соответствует требованиям ТУ 20.16.10-005-81060768-2019 с изм.1-13. Polyethylene, grade HD 0350 TR, lot number 26050838 complies with requirements of TS 20.16.10-005-81060768-2019 with rev.1-13.

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction
Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD 0350 TR - три года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от нагревательных приборов не менее чем 1 м, при температуре не выше 30 °C и относительной влажности не более 80 %. Shelf life of Polyethylene, grade HD 0350 TR - three years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, excluding direct sunlight, on shelves or pallets, separated from the floor by at least 5 cm and from heating devices not less than 1 m, at a temperature not exceeding 30 °C and a relative humidity of not more than 80 %.

Ответственные лица/Контактные данные		
Responsible persons/Contacts		
Проведение контроля	Химик	Белоусова Эльвира Рашитовна
Testing	Chemist	Belousova Elvira Rashitovna
Решение об использовании		
Using decision		