Сертификат Качества № 0752520016/900002 **от** 14.10.2026
Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD 0356 TR
Polyethylene, grade HD 0356 TR

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/
№ 26084017
Дата изготовления/Date of manufacture/ **23.08.2026**

Контейнер/Container SEKU6246649 **Масса нетто / Net weight** 13,500 T

Изготовитель	**ООО ЗапСибНефтехим**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	LLC ZapSibNeftekhim	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность Density	**г/см³** g/cm³	**0,948**	**0,963**	**0,955**	**ISO 1183-1 Метод A** ISO 1183-1 Method A
Показатель текучести расплава, 190°C/2,16 кг Melt Flow Rate (MFR), 190°C/2,16 kg	**г/10мн** g/10mn	**0,13**	**0,47**	**0,18**	**п.5.2 настоящих ТУ и ISO 1133-1 Метод B/art.5.2 of mentioned above TS and ISO 1133-1 Method B**

Заключение/Решение об использовании
Conclusion/Decision to use

Полиэтилен, марка HD 0356 TR, партия № 26084017 соответствует требованиям контракта.

Polyethylene, grade HD 0356 TR, lot number 26084017 meets the requirements of the contract.

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD 0356 TR - три года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от нагревательных приборов не менее чем 1 м, при температуре не выше 30 °C и относительной влажности не более 80 %.

Shelf life of Polyethylene, grade HD 0356 TR - three years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, excluding direct sunlight, on shelves or pallets, separated from the floor by at least 5 cm and from heating devices not less than 1 m, at a temperature not exceeding 30 °C and a relative humidity of not more than 80 %.

Ответственные лица/Контактные данные
Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Химик	Бобоева Юля Ивановна
Testing	Chemist	Boboeva Yulia Ivanovna
Решение об использовании		
Decision to use		