СИБУР **Сертификат Качества №** 0752514387/900002 **от** 09.10.2026 SIBUR

Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD 1150 TR

Polyethylene, grade HD 1150 TR

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/

№ 26084065

Дата изготовления/Date of manufacture/ **21.08.2026**

Контейнер/Container **HLHU8480089** **Масса нетто / Net weight** **2,500 T**

Изготовитель	**ООО ЗапСибНефтехим**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	LLC ZapSibNeftekhim	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность Density	**г/см³** g/cm³	**0,944**	**0,956**	**0,950**	**ISO 1183-2**
Показатель текучести расплава, 190°C/21,6 кг Melt Flow Rate (MFR), 190°C/21,6 kg	**г/10 мин** g/10 min	**8,0**	**14,0**	**13,6**	**ISO 1133-1 Метод B** ISO 1133-1 Method B

Заключение/Решение об использовании

Conclusion/Decision to use

Полиэтилен, марка HD 1150 TR, партия № 26084065 соответствует требованиям контракта.

Polyethylene, grade HD 1150 TR, lot number 26084065 meets the requirements of the contract.

Гарантия/Инструкция

Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD 1150 TR - три года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от нагревательных приборов не менее чем 1 м, при температуре не выше 30 °C и относительной влажности не более 80 %.

Shelf life of Polyethylene, grade HD 1150 TR - three years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, excluding direct sunlight, on shelves or pallets, separated from the floor by at least 5 cm and from heating devices not less than 1 m, at a temperature not exceeding 30 °C and a relative humidity of not more than 80 %.

Ответственные лица/Контактные данные

Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Старший химик	Патрахина Светлана Анатольевна
Testing	Senior chemist	Patrakhina Svetlana Anatolyevna
Решение об использовании		
Decision to use		