СИБУР **Сертификат Качества №** **0752488096/900001** **от** **11.09.2026** SIBUR

Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD5048 TR/6

Polyethylene, grade HD5048 TR/6

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Integrated Management System is certified to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/
№ 4396/26
Дата изготовления/Date of manufacture/ **03.09.2026**

Контейнер/Container **HLHU8565632** **Масса нетто / Net weight** **27,000 Т**

Изготовитель	**ПАО КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ**	**ул. Беломорская 101, Казань, 420051, Россия**
Manufacturer	PJSC KAZANORGSINTEZ	Belomorskaya str. 101, Kazan, 420051, Russia

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность при 20°С Density at 20°С	**кг/м³** kg/m³	**943**	**958**	**943**	**ГОСТ 15139 и п.7.1 ТУ 20.16.10-246-00203335-2022** GOST 15139 and art. 7.1 TS 20.16.10-246-00203335-2022
Показатель текучести расплава, 190 °С/ 2,16 кг Melt flow index, 190°C/ 2,16kg	**г/10 мин** g/10 min	**2,7**	**7,3**	**5,6**	**ГОСТ 11645 и п. 7.3 ТУ 20.16.10-246-00203335-2022** GOST 11645 and art. 7.3 TS 20.16.10-246-00203335-2022

Заключение/Решение об использовании
Conclusion/Using decision
Полиэтилен, марка HD5048 TR/6 соответствует требованиям контракта. Polyethylene, grade HD5048 TR/6 meets the requirements of the contract.

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction
Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD5048 TR/6 – 3 года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5см и от нагревательных приборов не менее чем на 1м, при температуре не выше 25°С и относительной влажности не более 80%. Допускается хранение и транспортировка полиэтилена при температуре не выше 40°С и относительной влажности не более 80% в течении не более 60 дней подряд. Shelf life of Polyethylene, grade HD5048 TR/6 - 3 years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, which prevents direct sunlight, on shelves or pallets at least 5cm apart from the floor and at least 1m away from heating devices at a temperature not higher than 25°C and relative humidity not more than 80%. Storage and transportation of polyethylene at temperature not higher than 40°C and relative humidity not more than 80% for not more than 60 days in a row is allowed.

Ответственные лица/Контактные данные		
Responsible persons/Contacts		
Проведение контроля	Старший химик	Гуцуляк Анна Юрьевна
Testing	Senior chemist	Gutsulyak Anna Yurevna
Решение об использовании	Инженер	Баскаков Алексей Михайлович
Using decision	Engineer	