Сертификат Качества № 0752506150/900001 **от** 30.09.2026
Quality Certificate № dd.

Полиэтилен, марка HD 8052 TR, по ТУ 20.16.10-005-81060768-2019 с изм.1-14.
Polyethylene, grade HD 8052 TR, TS 20.16.10-005-81060768-2019 with.1-14.

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001
The integrated management system is certified according to ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001

Партия/ Lot/
№ 26084085
Дата изготовления/Date of manufacture/ **23.08.2026**

Изготовитель	**ООО ЗапСибНефтехим**	**626150, Российская Федерация, Тюменская обл., г.Тобольск, территория Восточный промышленный район-квартал 9, дом 1/1**
Manufacturer	LLC ZapSibNeftekhim	626150, Russian Federation, The Tyumen Area, city of Tobolsk, territory of Eastern Industrial Area-quarter 9, house 1/1

Показатели Indicators	**ЕИ** UOM	**Лимит** Limit		**Результат** Result	**Метод испытания** Testing method
		Нижний Lower	**Верхний** Upper		
Плотность Density	**г/см³** g/cm³	**0,948**	**0,955**	**0,950**	**п.5.5 настоящих ТУ и ISO 1183-2/ art.5.5 of mentioned above TS and ISO 1183-2**
Показатель текучести расплава, 190°C/21,6 кг Melt Flow Rate (MFR), 190°C/21,6 kg	**г/10 мин** g/10 min	**4,0**	**12,0**	**6,5**	**п.5.2 настоящих ТУ и ISO 1133-1 Метод B/art.5.2 of mentioned above TS and ISO 1133-1 Method B**

Заключение/Решение об использовании
Conclusion/Decision to use

Полиэтилен, марка HD 8052 TR, партия № 26084085 соответствует требованиям ТУ 20.16.10-005-81060768-2019 с изм.1-14.

Polyethylene, grade HD 8052 TR, lot number 26084085 complies with requirements of TS 20.16.10-005-81060768-2019 with.1-14.

Гарантия/Инструкция
Guarantees/Instruction

Гарантийный срок хранения продукции Полиэтилен, марка HD 8052 TR - три года с даты изготовления при условии хранения в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на полках или поддонах, отстоящих от пола не менее чем на 5 см и от нагревательных приборов не менее чем 1 м, при температуре не выше 30 °C и относительной влажности не более 80 %.

Shelf life of Polyethylene, grade HD 8052 TR - three years from the date of manufacture, subject to storage in a closed dry room, excluding direct sunlight, on shelves or pallets, separated from the floor by at least 5 cm and from heating devices not less than 1 m, at a temperature not exceeding 30 °C and a relative humidity of not more than 80 %.

Ответственные лица/Контактные данные
Responsible persons/Contacts

Проведение контроля	Старший химик	Патрахина Светлана Анатольевна
Testing	Senior chemist	Patrakhina Svetlana Anatolyevna
Решение об использовании		
Decision to use		