Технические характеристики ПВД 15803-020

Показатель	Норма по сорту (высший / 1-й / 2-й)	Фактическое значение
Плотность, г/см³	0,9170–0,9210 (0,9190±0,002)	Гарантия
Показатель текучести расплава, г/10 мин	1,5–2,5 (2,0±25%)	2,0
Разброс ПТР в пределах партии, %	±6 / ±12 / ±15	3
Количество включений, шт.	не более 2 / 8 / 30	2
Технологическая проба на внешний вид пленки	А, В / В / С	Нет гарантии на пленку
Предел текучести при растяжении, Па (кгс/см²)	не менее $93 \cdot 10^5$ (95)	100
Прочность при разрыве, Па (кгс/см²)	не менее $113 \cdot 10^5$ (115)	128
Относительное удлинение при разрыве, %	не менее 600	Гарантия
Запах и привкус водных вытяжек, балл	не более 1	Гарантия
Массовая доля экстрагируемых веществ, %	не более 0,4 / 0,6	Гарантия
Массовая доля серых гранул, %	не более 0,1	0,00
Массовая доля окисленных гранул, %	не более 0,1	0,00
Массовая доля гранул другого цвета, %	не более 0,04	0,00
Массовая доля гранул размером свыше 5 до 8 мм, %	не более 0,25	0,00
Массовая доля гранул размером свыше 1 до 2 мм, %	не более 0,5	0,0